Ongelijkzijdig U-profiel (koudgewalst)

6m

Afmetingen en toleranties: EN 10162:2003

Profiel (HxBxT)	Voorraad (blank)	Handelsgewicht (kg/m)	Dimensies				
			H	B	T	R1	R2
25x15x2	✓	0,80	25	15	2	2,0	4,0
30x15x2	✓	0,85	30	15	2	2,0	4,0
30x20x2		1,01	30	20	2	2,0	4,0
40x15x2		1,01	40	15	2	2,0	4,0
40x20x2		1,17	40	20	2	2,0	4,0
40x20x3		1,68	40	20	3	3,0	6,0
40x20x4		2,14	40	20	4	4,0	8,0
40x25x2		1,33	40	25	2	2,0	4,0
40x25x3		1,92	40	25	3	3,0	6,0
40x30x2		1,49	40	30	2	2,0	4,0
40x30x3		2,16	40	30	3	3,0	6,0
50x25x2		1,49	50	25	2	2,0	4,0
50x25x3		2,16	50	25	3	3,0	6,0
50x30x3		2,40	50	30	3	3,0	6,0
50x40x3		2,88	50	40	3	3,0	6,0
50x40x4		3,74	50	40	4	4,0	8,0
60x30x2		1,81	60	30	2	2,0	4,0
60x30x3	✓	2,64	60	30	3	3,0	6,0
60x30x4		3,42	60	30	4	4,0	8,0
60x40x3		3,10	60	40	3	3,0	6,0
60x40x4		4,11	60	40	4	4,0	8,0
60x40x5		4,94	60	40	5	5,0	10,0
70x30x3		2,88	70	30	3	3,0	6,0
70x40x3		3,36	70	40	3	3,0	6,0
70x40x4		4,38	70	40	4	4,0	8,0
70x50x3		3,84	70	50	3	3,0	6,0
70x50x4		5,02	70	50	4	4,0	8,0
80x40x3		3,60	80	40	3	3,0	6,0
80x40x4		4,70	80	40	4	4,0	8,0
80x50x3		4,08	80	50	3	3,0	6,0
80x50x4		5,34	80	50	4	4,0	8,0
80x50x5		6,54	80	50	5	5,0	10,0
90x45x4		5,34	90	45	4	4,0	8,0
100x30x3		3,60	100	30	3	3,0	6,0
100x40x3		4,08	100	40	3	3,0	6,0
100x40x4		5,34	100	40	4	4,0	8,0
100x50x3		4,56	100	50	3	3,0	6,0
100x50x4		5,98	100	50	4	4,0	8,0
100x50x5		7,34	100	50	5	5,0	10,0
100x60x4		6,62	100	60	4	4,0	8,0
100x60x5		8,14	100	60	5	5,0	10,0
120x50x3		5,14	120	50	3	3,0	6,0
120x50x4		6,62	120	50	4	4,0	8,0
120x50x5		8,14	120	50	5	5,0	10,0
120x60x4		7,26	120	60	4	4,0	8,0
120x60x5		8,94	120	60	5	5,0	10,0
140x50x4		7,26	140	50	4	4,0	8,0
140x60x4		7,90	140	60	4	4,0	8,0
140x60x5		9,74	140	60	5	5,0	10,0
150x50x4		7,69	150	50	4	4,0	8,0
150x50x5		9,34	150	50	5	5,0	10,0
160x60x4		8,54	160	60	4	4,0	8,0
160x60x5		10,54	160	60	5	5,0	10,0
160x70x4		9,18	160	70	4	4,0	8,0
180x60x4		9,18	180	60	4	4,0	8,0
180x60x5		11,34	180	60	5	5,0	10,0
200x60x4		9,82	200	60	4	4,0	8,0
200x60x5		12,14	200	60	5	5,0	10,0
200x80x4		11,10	200	80	4	4,0	8,0
200x80x5		13,74	200	80	5	5,0	10,0
200x80x6		16,33	200	80	6	6,0	12,0



✓ is op voorraad in staalsoort S235, andere profielen zijn verkrijgbaar op bestelling

Metaleuven ijzermagazijn
Aarschotsesteenweg 106
B-3012 Wilsele
ijzermagazijn@metaleuven.be

Openingstijden:

Maandag tot donderdag

8:00 tot 12:00 - 12:30 tot 16:30

Vrijdag

8:00 tot 12:00 - 12:30 tot 14:30