


## Gelaste ronde constructiebuizen

Warmgevormd: toleranties en afmetingen: EN 10210:2006

Koudgevormd: toleranties en afmetingen: EN 10219-2:2006

Profiel (DxT)	Voorraad (blank)	Handelsgewicht (kg/m)	Dimensies	
			D	T
60,3x2,9	✓	4,18	60,3	2,9
76,1x2,9		5,34	76,1	2,9
88,9x4		8,54	88,9	4
88,9x6,3		13,04	88,9	6,3
101,6x2		4,98	101,6	2
101,6x4		9,81	101,6	4
101,6x5		12,16	101,6	5
101,6x6,3	✓	15,12	101,6	6,3
108x3,6		9,44	108	3,6
114,3x5		13,74	114,3	5
114,3x6,3	✓	17,31	114,3	6,3
114,3x8	✓	21,98	114,3	8
121x4		11,76	121	4
121x5		14,58	121	5
127x4		12,37	127	4
133x4		12,97	133	4
139,7x4		13,68	139,7	4
139,7x5	✓	17,10	139,7	5
139,7x6,3	✓	21,12	139,7	6,3
139,7x8		27,36	139,7	8
152x4		14,91	152	4
152,4x4,5		16,73	152,4	4,5
159x4		15,58	159	4
159x4,5	✓	17,46	159	4,5
159x6,3	✓	24,18	159	6,3
168,3x3,2		13,27	168,3	3,2
168,3x4,5		18,53	168,3	4,5
168,3x5		20,52	168,3	5
168,3x6		24,47	168,3	6
168,3x6,3		25,65	168,3	6,3
193,7x4	✓	19,04	193,7	4
193,7x5		23,71	193,7	5
193,7x6,3		29,67	193,7	6,3
193,7x8	✓	37,34	193,7	8
193,7x10		46,17	193,7	10
219,1x4,5		24,27	219,1	4,5
219,1x6,3		33,68	219,1	6,3
219,1x8	✓	42,44	219,1	8
273x5		33,68	273	5
273x6,3		42,23	273	6,3
273x8		53,28	273	8
273x10		66,1	273	10
323,9x5		40,08	323,9	5
323,9x6,3		50,29	323,9	6,3
323,9x8		63,52	323,9	8
406,4x5		50,42	406,4	5
406,4x6		60,38	406,4	6
406,4x10		99,63	406,4	10
508x8		100,53	508	8
508x10		125,16	508	10
508x12,5		155,67	508	12,5



✓ is op voorraad, andere profielen zijn verkrijgbaar op bestelling

Metaleuven ijzermagazijn

Aarschotsesteenweg 106

B-3012 Wilsele

[ijzermagazijn@metaleuven.be](mailto:ijzermagazijn@metaleuven.be)

### Openingstijden:

Maandag tot donderdag

8:00 tot 12:00 - 12:30 tot 16:30

Vrijdag

8:00 tot 12:00 - 12:30 tot 14:30